



# igkum.no

Alle våre ig kumdeler produseres iht. Basal Standard.



kun  
max kvalitet



**SEMENTVAREFABRIKK A-S**

Fjordveien 203 - 8522 Beisfjord - Tlf.76 95 04 60 - Fax.76 95 42 78  
www.beisfjordsement.no - firma@beisfjordsement.no

**BASAL**



Vi produserer og lagerfører nå igkum og tilbehør i dimensjonene DN 1000 mm–2000 mm.

Etter en kort overgangsfase vil alle våre igkum-produkter KUN produseres i MAX-kvalitet.

Kummer med MAX-kvalitet vil være merket med grønn stempelfarge.



Må lagres på plant underlag på underlagstrø eller pall. Flere ringer oppå hverandre skal ha klosser mellom ringer.

Ved lagring av igkum benyttes mellomleggs-klosser mellom hvert enkelt element. Dette forhindrer at kumpakningen glir ned på underliggende kum. Gjelder også under transport.

Vi produserer også bunnseksjon type 1 (DN 1000 mm) og type 4 (DN 1600 mm) i denne utførelse.

Bunnseksjon DN 1000 med betongrenneløp og Optikum DN 1000 mm med PP-renneløp leveres med innstøpte PP-muffer.

**Basal Standard tilfredstiller selvfølgelig kravene til NS 3139.**

MAX-kvalitet har egenskaper som gir høyere styrke, lengre levetid og bedre bestandighet. Eksponeringsklasse XS3 iht. NS-EN 206.1, som tilsvarer montering i skvalpesone og i tidevannssoner med vekslende tørt og vått aggressivt miljø.

Vannabsorpsjon;

- Basal MAX-kvalitet: 2,5–3% etter 24 timer
- Basal Standard kvalitet: 4,0%
- Krav NS: 6,3%
- Krav CEN: 6,0%



Spissende og ig-pakning skal smøres med godkjent glide-middel.



Igkum med påstøpt bunn.